

CHIT KALIMA MULTY PUTTY

CARACTERISTICI:

Chit poliesteric multifunctional, granule fine, aplicabil pe suprafete din otel, aluminiu, suprafete galvanizate si suprafete poliesterice laminate.

Usor de aplicat si de slefuit, la uscat, manual/cu masina.

Poate fi utilizat pentru finisare, nu lasa pori.

Pentru suprafete extinse se recomanda aplicarea in mai multe straturi succesive.

APLICARE:

Suprafata de aplicare trebuie sa fie curata, uscata, degresata si matuita.

Mixare: chit si 2-3% intaritor BPO

Se aplica in 5min la 20°C. O temperatura mai ridicata poate reduce durata de viata a mixului si sa accelereze uscarea.

Nota: Utilizarea in exces a intaritorului poate duce la decolorarea stratului superior. Nu se recomanda utilizarea chitului la temperaturi sub 15°C

DATE TEHNICE:


Continut VOC (compusi organici volatili): 2004/42/IIB(b)(250) <250

Valabilitate: 12 luni

Densitate: 1,84-1,86 g/cm³

Culoare: galbena

Ambalaj: Cutii metalice de 1,8Kg




Curatare



Adaugare intaritor

Chit Multy Putty 100 g

Intaritor BPO 2-3 g



Aplicare 3 - 5 min.




Timp de uscare 20 min.



Slefuire manuala la uscat P120 - P320



Slefuire cu masina la uscat P120 - P320



A se pastra la loc racoros